


## DEMONTAGE COURONNE DE SELECTION ROCK-OLA 1454....



1-Tout d'abord enlever le fil pilotant le système du compteur de popularité  
Puis, dévisser les deux vis à tête carrée pour libérer la poulie du compteur de popularité. Ensuite quand l'axe sera chassé, la poulie pourra alors être retirée

2-Mettre le chariot rotatif à 1 heure, puis, sur la couronne de sélection, dévisser les deux vis de la flasque permettant ensuite de sortir ce chariot rotatif (flasque située à 1 heure)  
Agir directement sur la molette du moteur du panier à disques pour ajuster la sortie du chariot



3-Sortir le chariot des glissières



4-A l'arrière du juke, dévisser les deux vis avec une clé à lèvre afin de libérer l'axe. Faire un repère pour faciliter le remontage



5-Enlever le ressort, puis dévisser la vis de positionnement de la couronne de sélection



6-Débrancher le fil de masse et le connecteur 27 points allant à la couronne  
Chasser l'axe de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce que la couronne puisse descendre par le dessous

7-Quand la couronne est sur établi, enlever les 6 boulons traversant la couronne. Puis, dévisser les 2 vis de chaque module de 20 sélecteurs(soit 12 vis par flasque).

